50 Hz

Su richiesta tensioni speciali
Special voltages available on request
Tensions spéciales sur demande
Auf Anfrage sind besondere Spannungen möglich

THREE PHASE MOTOR		Curve	max air flow	motor	DELTA		STAR		max S1	dB (A)*	Kg
model	code	nr	m3h	KW	Volt	A	Volt	A	mbar		
UNIJET 40	014034	A110 C110	40	0,2	200-240	1,5	345-415	0,85	-90 +90	57	7
UNIJET 75	015071	A120 C120	80	0,4	200-240	2,3	345-415	1,35	-145 +145	62	10
UNIJET 75 2V	019130	A220 C220	80	0,75	200-240	3,4	345-415	1,95	-215 +215	64	16
UNIJET 75 2V	019165	A221 C221	80	0,75	230	3,4	400	1,95	-270 +245	64	16
TECNOJET II/s	046766	A128 C128	135	0,75	200-240	4,7	345-415	2,7	-120 +120	68	18
TECNOJET II/s	046731	A130 C130	135	0,75	200-240	4	345-415	2,3	-145 +140	68	18
TECNOJET II/s	046780	A131 C131	135	1,1	200-240	5,2	345-415	3	-155 +155	68	18
TECNOJET 2V	046950	A230 C230	135	1,5	200-240	7,1	345-415	4,1	-245 +245	65	25
TECNOJET 2V LHT	046952	A231 C231	135	1,5	200-240	7,1	345-415	4,1	-295 +255	65	25
UNIJET 160	056500	A160 C160	160	4	200-240	16,7	345-415	9,7	-345 +440	78	62
FLUX-80	049100	A140 C140	200	1,1	200-240	5,2	345-415	3	-145 +145	68	19
FLUXJET	048111	A142 C142	200	1,5	200-240	6,9	345-415	4	-185 +185	68	21
FLUXJET	048055	A143 C143	200	2,2	230	9	400	5,2	-215+265	68	24
FLUXJET 2V	048150	A240 C240	200	2,2	230	9	400	5,2	-230 +265	72	31
FLUXJET 2V LHT	048161	A241 C241	200	2,2	230	9	400	5,2	-265 +265	72	31
MEDIOJET	061502	A150 C150	330	2,2	230	9	400	5,2	-195 +185	76	30
MEDIOJET	061735	A140 C149	330	2,2	200-240	10	345-415	5,8	-185 +165	76	32
MEDIOJET	061732	A151 C151	330	2,55	200-240	11,2	345-415	6,5	-215 +220	76	32
MEDIOJET	061503	A152 C152	330	3	230	11,8	400	6,8	-230 +245	76	32
MEDIOJET LHT	061597	A153 C153	330	4	200-240	16,7	345-415	9,7	-295 +325	76	44
MEDIOJET 2V	091610	A250 C250	330	4	200-240	16,7	345-415	9,7	-315 +260	77	57
MEDIOJET 2V	091621	A251 C251	330	5,5	200-240	22,5	345-415	13	-320 +390	77	60
MEDIOJET 2V LHT	091624	A252 C252	330	5,5	200-240	22,5	345-415	13	-390 +440	77	60
MEDIO-1AC	091950	A350 C350	500	4	200-240	16,7	345-415	9,7	-135 +105	77	56
MEDIO-1AC	091951	A351 C351	500	5,5	200-240	22,5	345-415	13	-225 +215	77	56
UNIJET 501	079510	A178 C178	500	5,5	200-240	22,5	345-415	13	-255 +245	78	88
UNIJET 501	079500	A179 C179	500	7,5	200-240	30	345-415	17,3	-295 +285	78	88
UNIJET 501	079502	A179 C179	500	7,5	345-415	17,8	.	.	-295 +285	78	88
UNIJET 500	080006	A170 C170	600	7,5	345-415	17,8	.	.	-295 +285	78	96
UNIJET 500	080009	A171 C171	600	9	345-415	22,3	.	.	-315 +320	78	102
UNIJET 500	080076	A172 C172	600	11	345-415	24,2	.	.	-390 +400	78	112
UNIJET 500	080074	A173 C173	600	12,5	345-415	26,8	.	.	-390 +465	78	112
UNIJET 1000	083009	A180 C180	1200	11	345-415	25	.	.	-185 +155	82	140
UNIJET 1000	083012	A181 C181	1200	15	345-415	33,2	.	.	-315 +265	82	155
UNIJET 1000	083016	A182 C182	1200	20	345-415	44,3	.	.	-345 +390	82	180
UNIJET 1500	084000	A183 C183	1500	15	345-415	33,2	.	.	-225 +210	82	156
UNIJET 1500	084016	A184 C184	1500	20	345-415	44,3	.	.	-295 +295	82	156
UNIJET 2200	087009	A185 C185	2200	20	345-415	44,3	.	.	-195 +185	82	156

SINGLE PHASE MOTOR		Curve	max air flow	motor	1ph motor		max S1	dB (A)*	Kg
model	code	nr	m3h	KW	Volt	A	mbar		
UNIJET 40	014027	A110 C110	40	0,2	230	2	-80 +90	57	7
UNIJET 75	015025	A120 C120	80	0,4	230	3,1	-145 +145	62	10
UNIJET 75 2v	019120	A221 C221	80	0,7	230	4,8	-270 +245	64	16
TECNOJET II/s	046759	A130 C130	135	0,75	230	5,5	-135 +135	68	18
TECNOJET 2V	046956	A229 C229	135	1,1	230	7,5	-195 +185	65	26
FLUX-JET	048137	A140 C140	200	1,1	230	7,6	-145 +145	68	21
FLUXJET	048139	A142 C142	200	1,5	230	10	-185 +185	68	21

I motori elettrici delle nostre soffianti, nelle tensioni più comunemente richieste,sono certificati cCSAus. Questo marchio, nato dall'accordo tra UL e CSA, certifica completamente il motore elettrico. Anche la nostra sala prove è stata riconosciuta come "Laboratorio CSA".

The electric motors of our blowers in the most commonly requested voltages, are certified cCSAus. This mark, given by MOU agreement between UL and CSA, certify the complete motor. Also our test facilities have been recognised as CSA laboratory.

Les moteurs électriques de nos soufflantes sont certifiés cCSAus, pour les tensions les plus fréquemment demandées. Cette qualification, issue du protocole d'entente entre les organismes UL et CSA, s'applique sur l'ensemble du moteur. Nos installations de tests ont également été reconnues en tant que laboratoire CSA.

ie Elektromotoren zu unseren Seitenkanalgebläsen sind, in den weltweit am meisten nachgefragten Spannungsbereichen, zertifiziert nach cCSAus. Diese Zertifizierung ist das Resultat aus einem gemeinsam getroffenen Abkommen zischen UL und CSA und beinhaltet den kompletten Motor. Unsere Prüf- und Testeinrichtungen wurden von CSA geprüft und anerkannt.

C SA® US

File 242079

VALORI E DATI
VALUES AND DATA
VALEURS ET DONNEES
WERTE UND TECHNISCHE DATEN

I valori di portata e pressione si intendono con tolleranza ±10%.
Le curve di aspirazione sono riferite ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
Le curve di compressione sono riferite ad aria alla temperatura media di 20 °C, densità 1,23 kg/m3 e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.
Tutti i dati del presente catalogo si intendono indicativi e potranno essere modifi cati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso, fatti salvi accordi particolari.
** I valori di pressione sonora sono stati rilevati secondo le norme ISO 3746-1979 (E).*
Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær.

The pressure and flow rates have a tolerance of ± 10%.
The vacuum curves are valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curves are valid for pumping air, with an average temperature of 20 °C, a density of 1,23 kG/m3 and 1013mbar at the inlet flange.
All catalogue data is intended as an indication of product specification.
Due to our programme of continuous improvements, unless exceptional agreements are confi rmed in writing, we reserve the right to change pictorial, performance and dimensional data without prior notice.
Sound-pressure data in accordance to ISO 3746-1979 (E) norms.
Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument used: Brüel & Kjær

Les valeurs de débit et de pression sont exprimées avec une tolérance de ± 10%.
Les courbes d'aspiration se rapportent à de l'air à la température moyenne de 20 °C et 1013 mbar sur le raccord de refoulement.
Les courbes de compression se rapportent à de l'air à la température moyenne de 20 °C, densité 1,23kg/m3 et 1013 mbar sur le raccord d'aspiration.
Toutes les données fi gurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifi ées par le fabricant à tout moment et sans préavis. Les accords spéciaux restent saufs.
Les valeurs de pression sonore ont été relevées selon les norms ISO 3746-1979 (E).
Paramètres : r=1 – Bruit de fond 51 db (A) – Instrument : Brüel & Kjaer.

Die Werte für Fluss und Druck verstehen sich ± 10 %. Die Kurven bezüglich der Ansaugung beziehen sich auf Luft mit einer Durchschnittstemperatur von 20 °C und einem Druck am Anschlusstück von 1013 mbar. Die Kurven bezüglich der Kompression beziehen sich auf Luft mit einer Durchschnittstemperatur von 20 °C, einer Dichte von 1,23 kg/m3 und einem Druck am Anschlussstück von 1013 mbar.
Alle in diesem Katalog angegebenen Werte und Inhalte können ohne Vorankündigung vom Hersteller geändert werden. Davon sind besondere Vereinbarungen ausgenommen.
**Der Geräuschpegel wurde gemäß den Richtlinien ISO 3746-1979 (E) erhoben.*
Parameter: r=1 Grundgeräusch < 51 db (A) - Gerät Brüel & Kjær.